

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/adapter-panelowy-usb-typ-a-gn-usb-typ-b-gn-neutrik-usb-30-p-11975.html>



Adapter Panelowy USB typ A gn - USB typ B gn Neutrik USB 3.0

Cena	150,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	#NAUSB3
------------------	----------------

Producent	Neutrik
-----------	----------------

Opis produktu

Adapter Panelowy USB typ A gn - USB typ B gn Neutrik USB 3.0

Opis:

Adapter Panelowy z odwracalną wkładką złącz USB 3.0 (typ A i B), obudowa niklowana typ-D

Cechy:

Adapter odwracalny USB 3.0

Odwracalna wkładka oferuje typ A lub B na przednim lub tylnym końcu

Standardowa obudowa typu D

Ekran wymienny dla uziemienia obudowy

Spełnia wymagania specyfikacji USB 3.0

Wydajność USB 3.0

Aby spełnić wymagania specyfikacji USB3.0, obudowa NAUSB3 * zawiera okablowanie o wąskim zakresie tolerancji i poprawione uziemienie dzięki dodatkowej miedzianej folii między gniazdami USB. W rezultacie zasilanie przez adapter zapewnia ciągłą szybkość zapisu i odczytu > 200 MB / s.

Niektóre aplikacje wymagają, aby gniazdo USB 3.0 typu A lub typu B znajdowało się z przodu w celu podłączenia urządzeń końcowych, takich jak dysk twardy, kamery itp. Konfiguracja złącza NAUSB3 * może zostać zmieniona przez obracanie wkładki USB bez użycia specjalnych narzędzi.

Aby zapewnić bezbłędną transmisję danych, należy używać odpowiedniego kabla o odpowiedniej długości. Poniższa tabela zawiera listę maksymalnej długości przewodu zgodnego z długością przewodu (AWG) używanego kabla USB 3.0.

AWG 22 1,75 m

AWG 24 1,0 m

AWG 26 0,6 m

AWG 28 0,35 m

Specyfikacja:

Prędkość odczytu / zapisu: > 200 MB / s

Kierunek montażu: montaż przedni

pokrycie styków Au

materiał styków : Mosiądz (CuZn39Pb3)

Obudowa Stop Cynku (ZnAl4Cu1)

Poszycie powłoki: Nikiel

Norma: Palność: UL 94 V-0

Standardowa zgodność specyfikacji: USB 3.0

Zakres temperatury: -25 ° C do +85 ° C