

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/drut-oporowy-grzejny-kanthal-d-050mm-100-gram-p-11891.html>



## Drut Oporowy Grzejny Kanthal D 0.50mm 100 gram

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>96,00 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>Kanthal D 0.50mm 100 gram</b> |
| Producent        | <b>KANTHAL</b>                   |

### Opis produktu

#### Drut Oporowy Grzejny Kanthal D 0.50mm 100 gram



Wysokostabilne temperaturowo miękkie druty oporowe grzejne KANTHAL D produkcji Szwedzkiej pracujący w zakresie termicznym od - 100°C do +1300°C

Kanthal D jest stopem żelaza, chromu i aluminium (stop FeCrAl) do stosowania w temperaturach do 1300 ° C (2370 ° F). Stop ten charakteryzuje się wysoką rezystywnością i dobrą odpornością na utlenianie .

Kanthal D jest stosowany w urządzeniach domowych i piecach przemysłowych

Typowe zastosowania w urządzeniach gospodarstwa domowego obejmują elementy rurowe w osłonie, części do zmywarek do naczyń, elementy osadzone w ceramice jak grzejniki płytowe, elementy nabożów, przewody grzejne i grzejne liny do rozmrażania i elementy do odladzania, elementy stosowane w żelazkach, promienniki kwarcowe do ogrzewania pomieszczeń przemysłowych, suszarki na podczerwień, elementy w zwojach na kształtce włókna ceramicznego, płyty do gotowania z płytą ceramiczną, także do podgrzewaczy powietrza w suszarkach .itd.

#### Opis:

##### Parametry drutów nawojowych Kanthal D:

- Średnica żyły **0,50mm**
- Rozmiar przewodu w SWG **25**
- Ilość na szpulce **~70,4mb**
- Wysokostabilny temperaturowy miękki drut oporowy
- Typ: **D**
- Skład stopu w %: **Cr: 22 , Al: 48, Fe** zbilansowane
- Waga w kg **0,10**
- Rezystancja **6,88 Ω/m**

- Temperatura pracy **od -100°C do +1300°C**
- Zgodność z normą **RoHS**, certyfikaty **ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001**
- Kod producenta: **030373**