Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:15

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-ethercon-rj45-kat-6e-p-12019.html



Gniazdo EtherCon RJ45 (kat 6e)

Cena	**295,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**NE#8FDYC6**
Producent	**Neutrik**

Opis produktu

Gniazdo EtherCon RJ45 (kat 6e)



Opis:

Gniazdo typu etherCON CAT6 z metalową obudową i bezpiecznym systemem zatrzaskowym oferują bezobsługowe i gazoszczelne zakończenie IDC, co ułatwia i szybko łączy.

Uwaga! Współpracuje tylko z złączami NE8MC6-MO, NKE6S- * i rodzajami RJ45.
Nie jest kompatybilny z kablami łączącymi ethercON NE8MC * i złączami kablowymi CAT6 A NE8MX6 *
Zgodny z CAT6 - szybkość transmisji danych do 10 GBit / s
Wydajność CAT6 - szybka transmisja danych i aplikacje o wysokiej przepustowości
Specyfikacje CAT6 zgodnie z TIA / EIA 568B, ISO / IEC 11801, EN 50173
IP65 - Pył i wodoodporność w stanie złącznym
Ekranowany system - wysoka odporność na hałas i zabezpieczenie przed zakłóceniami w sieci
Push Pull mating - bezpieczny i sprawdzony system blokowania
Złącze uziemienia na złączu panelu z możliwością wyboru opcji uziemienia
Gazoszczelne zakończenie IDC bez użycia narzędzia

Właściwości elektryczne:
- Oporność styku <10 mW
- Wytrzymałość elektryczna 1 kVDC
- Zakres częstotliwości 1 - 250 MHz
- Rezystancja izolacji> 0,5 GΩ
- Prąd na styku 1,5A
- Napięcie znamionowe 50 V
- Wydajność transmisji standard CAT 6
- Zgodność z normami TIA / EIA 586B, IEC11801

Właściwości mechaniczne:
- Siła włożenia ≤ 40 N
- Siła wycofania ≤ 20 N
- Żywotność> 1000 cykli krycia
- Max grubość panelu. 3 mm 0,12''
- Zamek zatrzaskowy blokady urządzenia
- Obudowa kształt D

Materiał:

- Powłoka styków 0,7 um Au 1,2um powłoki Ni
- Kontakty z brązu (CuSn8)
- Wstawki poliwęglan
- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia: nikiel

Wymogi środowiskowe:

Palności UL 94 HB

Zakres temperatur -10 ° C do +60 ° C