Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:33

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-kolumnowe-bananowe-panelowe-pozlacane-nieizolowane-4-0mm-czerwone-p-12344.html



# Gniazdo kolumnowe bananowe panelowe pozłacane nieizolowane (4,0mm) Czerwone

| | |
|---|---|
| Cena | **40,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **58558** |
| Producent | **Vitalco** |

## Opis produktu

# Gniazdo kolumnowe bananowe panelowe pozłacane nieizolowane (4,0mm)  Czerwone



**Opis:**
Oferta dotyczy 1 szt niemniej zachęcamy do zakupu parzystych ilości złącz. Gniazda są oznaczone dwoma kolorami dla uniknięcia pomyłek (niezgodności fazowych) przy podłączaniu sprzętu odsłuchowego
Uwaga! Kupując parzystą ilość gniazd otrzymacie Państwo komplety oznaczone dwoma kolorami (w każdym komplecie jedno gniazdo ma pasek czerwony, drugie gniazdo - czarny). Kupując nieparzystą ilość gniazd nie macie Państwo wyboru koloru oznaczenia ostatniego 'niesparowanego' gniazda.

Typowe domowe wzmacniacze, amplitunery oraz kolumny głośnikowe wyposażone są w terminale umożliwiające podłączenie kabli głośnikowych. Terminale te mają postać zacisków sprężynowych lub oprawek bananowych.

Oprawki bananowe umożliwiają stabilne i pewne połączenie kabla z gniazdem. Podłączenie może być zrealizowane na trzy sposoby: przykręcenie "gołego" odizolowanego przewodu, przykręcenie przewodu zakończonego końcówką widełkową lub wpięcie do oprawki kabla zakończonego wtykiem bananowym.

Prezentowane złącze jest oprawką - gniazdem bananowym przeznaczonym do montażu w terminalu głośnikowym. Gniazdo posiada długi 40mm gwintowany trzpień z dwiema nakrętkami M6 dający dużą dowolność w sposobie mocowania. Złącze jest pozłacane, dzięki czemu jest odporne na utlenianie i zapewnia dobry kontakt podłączanego wtyku lub przewodu. Złącze nie posiada izolowania - nie może więc być mocowane bezpośrednio do metalowej płyty czołowej.
Konstrukcja złącza umożliwia:
Od przodu: włożenie wtyku bananowego, przykręcenie odizolowanego kabla o średnicy do 4mm lub przykręcenie widełek kolumnowych (standardowych o rozstawie 7mm)
Z boku: przykręcenie odizolowanego kabla o średnicy do 7mm
Od tyłu: lutowanie (pozłacana chorągiewka) lub przykręcenie (nakrętki M6) kabla kolumnowego.

**Specyfikacja:**
Długość całkowita: 65.5mm
Średnica (w najszerszej części): 11mm
Średnica tulei roboczej: zewnętrzna-7mm, wewnętrzna-4mm
Masa: 25g
Rozmiar nakrętek: M6