

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-kolumnowe-bananowe-panelowe-pozlacane-nieizolowane-4-0mm-czerwone-p-12344.html>



Gniazdo kolumnowe bananowe panelowe pozłacane nieizolowane (4,0mm) Czerwone

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	58558
Producent	Vitalco

Opis produktu

Gniazdo kolumnowe bananowe panelowe pozłacane nieizolowane (4,0mm) Czerwone



Opis:

Oferta dotyczy 1 szt niemniej zachęamy do zakupu parzystych ilości złącz. Gniazda są oznaczone dwoma kolorami dla uniknięcia pomyłek (niezgodności fazowych) przy podłączaniu sprzętu odsłuchowego

Uwaga! Kupując parzystą ilość gniazd otrzymacie Państwo komplety oznaczone dwoma kolorami (w każdym komplecie jedno gniazdo ma pasek czerwony, drugie gniazdo - czarny). Kupując nieparzystą ilość gniazd nie macie Państwo wyboru koloru oznaczenia ostatniego 'niesparowanego' gniazda.

Typowe domowe wzmacniacze, amplitunery oraz kolumny głośnikowe wyposażone są w terminale umożliwiające podłączenie kabli głośnikowych. Terminale te mają postać zacisków sprężynowych lub opravek bananowych.

Oprawki bananowe umożliwiają stabilne i pewne połączenie kabla z gniazdem. Podłączenie może być zrealizowane na trzy sposoby: przykręcenie "gołego" odizolowanego przewodu, przykręcenie przewodu zakończonego końcówką widelkową lub wpięcie do oprawki kabla zakończonego wtykiem bananowym.

Prezentowane złącze jest oprawką - gniazdem bananowym przeznaczonym do montażu w terminalu głośnikowym. Gniazdo posiada długi 40mm gwintowany trzpień z dwiema nakrętkami M6 dający dużą dowolność w sposobie mocowania. Złącze jest pozłacane, dzięki czemu jest odporne na utlenianie i zapewnia dobry kontakt podłączanego wtyku lub przewodu. Złącze nie posiada izolowania - nie może więc być mocowane bezpośrednio do metalowej płyty czołowej.

Konstrukcja złącza umożliwia:

Od przodu: włożenie wtyku bananowego, przykręcenie odizolowanego kabla o średnicy do 4mm lub przykręcenie wideltek kolumnowych (standardowych o rozstawie 7mm)

Z boku: przykręcenie odizolowanego kabla o średnicy do 7mm

Od tyłu: lutowanie (pozłacana chorągiewka) lub przykręcenie (nakrętki M6) kabla kolumnowego.

Specyfikacja:

Długość całkowita: 65.5mm

Średnica (w najszerszej części): 11mm

Średnica tulei roboczej: zewnętrzna-7mm, wewnętrzna-4mm

Masa: 25g

Rozmiar nakrętek: M6