Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:24

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-xlr-4pin-proste-p-9799.html



Gniazdo XLR (4pin) Proste

Cena	**90,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**NC#4FXX**
Producent	**Neutrik**

Opis produktu

Gniazdo XLR (4pin) Proste



Cechy:

- Gniazdo XLR (4pin)
- proste
- montowane na kabel
- wykonanie ekranowane
- blokada zatrzaskowa wygodna w obsłudze
- styki sprężynowe srebrzone o niskiej rezystancji i wysokiej integralności
- obudowa metalowa z odlewu cynkowego z czarną tuleją
- gwint wewnętrzny na powłoce jest dobrze chroniony przed uszkodzeniem
- styki z wbudowana bariera lutowniczą

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 7 pF

- Rezystancja ≤ 3 mW

- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC

- Rezystancja izolacji> 10 GΩ (początkowa)

- Prąd na styk 10 A

- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm

- Żywotność> 1000 cykli krycia

- Max. rozmiar drutu. 1,5 mm ²

- Max. rozmiar drutu. 16 AWG

- Kontakty do lutowania

- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa odlewana

- Powłoka styków 2 mikrometrów Ag ponad 2 Ni mikrometrów

- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)

- Wstawka Poliamid (PA 6.6 30% GR)

- Element blokujący Cynk odlewany (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (wiosna)

- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)

- Powłoka poszycia Nikiel

- Odciążenie Poliacetal

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL

- Palności UL 94 HB

- Zgodność z normami IEC 61076-2-103

- Stopień ochrony IP 40

- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20

- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C