

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-xlr-4pin-proste-p-9799.html>

Gniazdo XLR (4pin) Proste

Cena	90,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#4FXX
Producent	Neutrik

Opis produktu

Gniazdo XLR (4pin) Proste



Cechy:

- Gniazdo XLR (4pin)
- proste
- montowane na kabel
- wykonanie ekranowane
- blokada zatrzaskowa wygodna w obsłudze
- styki sprężynowe srebrzone o niskiej rezystancji i wysokiej integralności
- obudowa metalowa z odlewu cynkowego z czarną tuleją
- gwint wewnętrzny na powłoce jest dobrze chroniony przed uszkodzeniem
- styki z wbudowaną barierą lutowniczą

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 7 pF
- Rezystancja ≤ 3 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC

- Rezystancja izolacji > 10 GΩ (początkowa)
- Prąd na styk 10 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 1,5 mm²
- Max. rozmiar drutu. 16 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa odlewana
- Powłoka styków 2 mikrometrów Ag ponad 2 Ni mikrometrów
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Wstawka Poliamid (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Cynk odlewany (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (wiosna)
- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia Nikiel
- Odciążenie Poliacetal

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C

