Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:26

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-xlr-4pin-proste-p-9800.html



# Gniazdo XLR (4pin) Proste

| | |
|---|---|
| Cena | **110,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **NC#4FXX-B** |
| Producent | **Neutrik** |

## Opis produktu

# Gniazdo XLR (4pin) Proste




**Cechy:**

- Gniazdo XLR (4pin)
- proste
- montowane na kabel
- wykonanie ekranowane
- blokada zatrzaskowa wygodna w obsłudze
- styki sprężynowe srebrzone o niskiej rezystancji i podwyższonej integralności
- obudowa  metalowa z odlewu cynkowego z czarną tuleją
- gwint wewnętrzny  na powłoce jest dobrze chroniony przed uszkodzeniem

**Właściwości elektryczne:**

- Pojemność między kontaktami ≤ 7 pF
- Rezystancja ≤ 3 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji> 10 GΩ (początkowa)
- Prąd na styk 16 A
- Napięcie znamionowe 50 V

**Właściwości mechaniczne:**

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność> 1000 cykli krycia

- Max. rozmiar drutu. 1,5 mm ²
- Max. rozmiar drutu. 16 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

**Materiał:**
- Obudowa metalowa czarna
- Powłoka styków 0,2 mikrometrów Au ponad 2 Ni mikrometrów
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Wstawka Poliamid (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Cynk odlewany (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (wiosna)
- Powłoka  odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia Czarny chrom
- Odciążenie Poliacetal

**Wymogi środowiskowe:**
- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C