



Gniazdo XLR (5pin)

Cena	90,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#5FDL-1
Producent	Neutrik

Opis produktu

Gniazdo XLR (5pin)



Opis:

- Gniazdo XLR (5pin)
- montowane do obudowy
- wykonanie ekranowane
- blokada zatrzaskowa
- obudowa z odlewana z cynku niklowana

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 7 pF
- Rezystancja ≤ 5 mW

- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji > 10 GΩ (początkowa)
- Prąd na styk 7,5 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 1,0 mm²
- Max. rozmiar drutu. 18 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa odlewana
- 2 mikrometrów Ag ponad 2 mikrometrów Ni
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Wstawka Poliamid (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący stal Ck 67 (wiosna)
- Powłoka cynk odlewany (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia nikiel

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C