Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:25

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-xlr-5pin-proste-p-9803.html



Gniazdo XLR (5pin) Proste

Cena	**120,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**NC#5FXXBG**
Producent	**Neutrik**

Opis produktu

Gniazdo XLR (5pin) Proste



Cechy:

- Gniazdo XLR (5 pin)
- proste
- montowane na kabel
- wykonanie ekranowane
- blokada zatrzaskowa wygodna w obsłudze
- styki srebrzone o niskiej rezystancji
- obudowa metalowa z odlewu cynkowego z czarną tuleją
- gwint wewnętrzny na powłoce jest dobrze chroniony przed uszkodzeniem

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 7 pF

- Rezystancja ≤ 3 mW

- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC

- Rezystancja izolacji> 10 GΩ (początkowa)

- Prąd na styk 7,5 A

- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność> 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 1,0 mm ²
- Max. rozmiar drutu. 18 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa czarna
- Powłoka styków 2 mikrometrów Ag ponad 2 mikrometrów Ni
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Wstawka Poliamid (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Cynk odlewany (ZnAl4Cu1) / Ck 67
- Powłoka odlewu cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia Czarny chrom
- Odciążenie Poliacetal

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C