

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/gniazdo-zasilajacy-powercon-true-top-16a-250v-p-12794.html>

Gniazdo Zasilający PowerCon True Top 16A 250V

Cena	130,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	NAC#3FXWT
------------------	------------------

Producent	Neutrik
-----------	----------------

Opis produktu

Gniazdo Zasilający PowerCon True Top 16A 250V

Opis:

PowerCON TRUE1 TOP to blokowane złącze sieciowe 16 A do zastosowań zewnętrznych. Zastępuje złącza urządzeń wszędzie tam, gdzie potrzebne jest bardzo wytrzymałe rozwiązanie w połączeniu z urządzeniem blokującym, aby zagwarantować bezpieczne połączenie zasilania.

PowerCON TRUE1 TOP jest złączem o zdolności wyłączania (CBC), tzn. Można go podłączyć lub odłączyć pod obciążeniem lub pod napięciem.

Blokowanie złącza żeńskiego, zaciski śrubowe

Cechy i zalety:

Wytrzymałe, szczelne złącze zasilania do trudnych i wymagających warunków
Ochrona zewnętrzna zgodnie z obudową IP65 i UL50E typ 4 (w stanie skojarzonym)
Wykorzystuje odporne na promieniowanie UV materiały
Prawdziwe złącze sieciowe o zdolności wyłączania (CBC)
Zamykane złącze jednofazowe 16 A
Łatwy i niezawodny system blokady skrętu
Niezwyczajnie solidny i niezawodny
Unikalna retencja kabli Neutrik
Certyfikat ENEC zgodnie z IEC 60320
Certyfikat UL498

Specyfikacja:

Elektryczna:

Rezystancja styków $\leq 3 \text{ m}\Omega$
Wytrzymałość dielektryczna: 4 kVdc / 2,8 kVac
Rezystancja izolacji $> 0,1 \text{ G}\Omega$ (po teście na wilgotność cieplną IEC 68-2-30)
Liczba styków elektronicznych 2 + PE
Prąd znamionowy na styk: 16 A rms (USA: 20 A)
Napięcie znamionowe: 250 V ac

Mechaniczna:

Kabel OD 6-12 mm
Dożywotni: > 5000 cykli krycia
Rozmiar przewodu: 1,0 - 2,5 mm²
Rozmiar przewodu: 12 AWG

Materiał:

Pokrycie styków: 2 μm Ag
Kontakty: Brąz (CuSn0,2)
Element wtykany: Poliamid (PA 6,6 30% GR)
Element blokujący: ZuAl4Cu1
Korpus: Poliamid (PA 6,6 30% GR)
Odciążenie: Poliacetal (POM)

Środowiskowa:

Łatwopalność: UL 94 V-0

Klasa ochrony: Obudowa IP65, UL50E typ 4 (współpracująca)

Zakres temperatury: Od -30 ° C do +80 ° C