

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/kolek-rozporowy-rawlbolt-m6-55x10mm-p-3611.html>



Kołek Rozporowy Rawlbolt M6 55x10mm

Cena

3,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

M6 55/10/12,5/45mm

Producent

RAWL

Opis produktu

Kołek Rozporowy Rawlbolt M6 55x10mm



M6 55/10/12,5/45mm



REFERENCE	Rozmiar śruby (d)	Długość śruby (l)	Średnica łba (A) (D _A)	Średnica podkładki (D _W)	Średnica tarczy (D _T)	Grubość uchwyty (mm)		Średnica uchwyty (mm)		Minimalna głębokość otworu (mm) (D _W)	Efektywna głębokość osadzenia (mm) (D _W)	Minimalna grubość podłoża (mm) (D _W)	Rekomendowany moment obrotowy (Nm)		PRODUCT CODE	NEW CODE
						MAX. (mm) (T _W)	MIN. (mm) (T _W)	W uchwyty (mm) (D _W)	W strukt. (mm) (D _W)				300 (mm) Beton (T _W)	20.5 (mm) Mur (T _W)		
M6 10L		55					10								44-015	LM-06010P
M6 25L	M6	70	10	12.5	45	25	0	6.5	12	50	35	70	6.5	5.0	44-020	LM-06025P
M6 40L		85				40									44-025	LM-06040P

Opis:

Wysokiej jakości kołek rozporowy firmy RAWL

- Najpopularniejsza na świecie tarcza rozszerzenia kotwicy.
- Łatwy w użyciu, dobrej nośności.
- Idealne uniwersalne śruby kotwiczą z doskonałą tolerancją na zmiany wielkości otworu.
- składane mocowania okuć gwarantują właściwe mocowanie
- uchwyt (koszulka) metalowy
- kołek Rawlbolt M6 55x10mm
- długość śruby 55mm
- średnica łba śruby 10mm
- średnica podkładki 12,5mm
- średnica tarczy 45mm
- maksymalna grubość uchwyty (koszulki) 10mm
- średnica wewnętrzna uchwyty 6,5mm
- wyjątkowo mocne zakotwiczenie w otworze
- wyjątkowo dobra nośność i wytrzymałość na obciążenie
- pod wiertło Ø 12mm

- zastosowanie :

- do betonu zbrojonego

- żelbeton
- kamień