

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/kolek-rozporowy-rawlbolt-m6a-55x10mm-p-3612.html>



Kołek Rozporowy Rawlbolt M6A 55x10mm

Cena	3,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	Rawlbolt M6A 55/10/11/45
Producent	RAWL

Opis produktu

Kołek Rozporowy Rawlbolt M6A 55x10mm



Rawlbolt M6A 55/10/11/45   

REFERENCE	Rozmiar śruby (d)	Długość śruby (l)	Średnica łba (A) (D _Ł)	Średnica podkładki (D _Ł)	Średnica tarczy (D _T)	Grubość uchwyty (mm)		Średnica uchwyty (mm)		Minimalna głębokość otworu (mm) (D _{OT})	Efektywna głębokość osadzenia (mm) (D _{OS})	Minimalna grubość podkładki (mm) (D _{POD})	Rekomendowany moment obrotowy (Nm)		PRODUCT CODE	NEW CODE
						MAX. (mm) (T _{MAX})	MIN. (mm) (T _{MIN})	W uchwyty (mm) (D _U)	W strukturze (mm) (D _S)				300mm Beton (T ₃₀₀)	20.5kmm Mur (T _{MUR})		
M6 10L	M6	55	10	12.5	45	10		6.5	12	50	35	70	6.5	5.0	44-015	LM-06010P
M6 25L		70				25									44-020	LM-06025P
M6 40L		85				40									44-025	LM-06040P

Opis:

Wysokiej jakości kołek rozporowy firmy RAWL

- Najpopularniejsza na świecie tarcza rozszerzenia kotwicy.
- Łatwy w użyciu, dobrej nośności.
- Idealne uniwersalne śruby kotwiczą z doskonałą tolerancją na zmiany wielkości otworu.
- składane mocowania okuć gwarantują właściwe mocowanie
- uchwyt (koszulka) metalowy
- kołek Rawlbolt M6 55x10mm
- długość śruby 55mm
- średnica łba śruby 10mm
- średnica podkładki 11 mm
- średnica tarczy 45mm
- maksymalna grubość uchwyty (koszulki) 10mm
- średnica wewnętrzna uchwyty 6,5mm
- średnica zewnętrzna w strukturze materiału 12mm
- wyjątkowo mocne zakotwiczenie w otworze

- wyjątkowo dobra nośność i wytrzymałość na obciążenie
- pod wiertło Ø 12mm
- złącze obciążeniowe
- zastosowanie :
- do betonu zbrojonego
- żelbeton
- kamień