

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/lacznik-skrutki-komputerowej-kat6a-ekranowany-stp-beznarzedziowy-p-12901.html>



Łącznik skrutki komputerowej kat.6A ekranowany STP beznarzędziowy

Cena	85,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	32401
Producent	LogiLink

Opis produktu

Łącznik skrutki komputerowej kat.6A ekranowany STP beznarzędziowy

Opis:

Oferowany łącznik służy do połączenia dwóch przewodów ekranowanej lub nieekranowanej skrutki komputerowej (FTP/STP/UTP) z żyłami typu drut lub linka. Dzięki łącznikowi możemy połączyć przecięty przewód lub przedłużyć istniejący z zachowaniem pełnego ekranowania oraz transmisji w standardzie kat.6A.

Specjalna konstrukcja sprawia, że podłączenie obu kabli realizowane jest bez specjalistycznych narzędzi (wystarczy odpowiednio umieścić w pilotach żyły kabli, piloty ułożyć na listwach stykowych i zamknąć skrzydełka obudowy - wciskanie żył do listew stykowych dokonywane jest automatycznie w momencie złożenia i zatrzaśnięcia "skrzydełek"). Konstrukcja pilotów, listew stykowych i obudowy umożliwia łączenie skrutek o średnicy zewnętrznej 6-9mm, średnicy żył w izolacji do 1.5 mm oraz przekrojach przewodnika AWG 26-22. Kodowanie barwne umieszczone na pilotach zrealizowane jest wg standardu EIA/TIA 568B czyli w standardzie stosowanym powszechnie w Polsce i Europie.

Oferowany łącznik ma kompaktowe wymiary (62/14/13mm bez odgiętek), posiada pełne ekranowanie, spełnia wymagania kat.6A (klasa EA), jest zgodny z normami EN 50173 oraz ISO/IEC 11801 i gwarantuje transmisję o częstotliwości do 500MHz.

Dane techniczne:

Kategoria: 6A, klasa EA, pasmo 500MHz

Materiał: obudowa - stop cynku, styki - niklowany brąz fosforowy, odgiętki - tworzywo sztuczne

Rozmiar łączonych kabli: średnica zewnętrzna 6-9mm, średnica żył w izolacji 0.9-1.5mm, przekrój przewodników AWG22-24 dla drutów, AWG24-26 dla linek

Kodowanie barwne styków: EIA/TIA 568B

Wymiary łącznika: 62/14/13mm bez założonych odgiętek, 70/16/16mm z założonymi odgiętkami

Masa: ok. 32g