

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/liniowy-wzmacniacz-sygnału-satelitarnego-svs-2-01o-p-7938.html>

## Liniowy Wzmacniacz Sygnału Satelitarnego SVS 2-01/O

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>120,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>#62296</b>    |
| Producent        | <b>AXING</b>     |

### Opis produktu

## Liniowy Wzmacniacz Sygnału Satelitarnego SVS 2-01/O

**#62296****HQ**

| Produkt]                        | SV5 2-00         | SV5 2-01 |
|---------------------------------|------------------|----------|
| Kod produktu                    | SV500200         | SV500201 |
| Opakowanie zbiorcze             |                  |          |
|                                 |                  |          |
| EMV                             |                  |          |
| Zakres częstotliwosci TV/SAT    | -/950...2200 MHz |          |
| Wzmocnienie TV/SAT              | -/15...18 dB     | -/20 dB  |
| Korekcja TV/SAT                 | -/3 dB           | -/-      |
| Wspolczynnik szumow             | 7 dB             |          |
| Poziom wyjsciowy                | -<br>106 dBμV    |          |
| Zlacza                          |                  |          |
| Przepuszczanie napiecia         |                  |          |
| Napiecie operacyjne             |                  |          |
| Pobor pradu (bez zasilania LNB) | 80 mA            |          |
| Wymiary                         | 85 × 26 × 20 mm  |          |
| 1 EN50083-3 60dB KMA            |                  |          |
| 2 EN50083-3 35dB KMA            |                  |          |

**Opis:**

- Wzmocnienie 20 db
- pasmo przenoszenia 950-2200 MHz
- zintegrowane pasmo cyfrowe
- obsługa 22 kHz
- wodoszczelna obudowa z metalu
- zasilanie wzmacniaczy odbywa się po kablu koncentrycznym np. z odbiornika, multiswitcha