

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/miernik-cegowy-cyfrowy-dcm267n-p-6753.html>

Miernik Cęgowy Cyfrowy DCM267N

Cena	600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DCM 267N
Producent	Velleman

Opis produktu

Miernik Cęgowy Cyfrowy DCM267N



Funkcje:

- Wyświetlacz LCD z automatycznym wskazaniem polaryzacji
- Podtrzymanie pamięci danych - Hold
- AC DC pomiar napięcia max. 600V
- AC pomiar natężenia max. 1000A
- Max. dla przewodu: Ø 30mm
- Odporność pomiarów: max. 40mohm
- Częstotliwość pomiarów: max. 10MHz
- Pomiarów temperatury: -50 ° C do 1000 ° C
- Test diody, pomiar ciągłości i światłości
- Termopara typu K Zakres pomiarowy: od -20 ° C do 1000 ° C
- Współpraca z opcjonalnymi sondami (brak w zestawie): SONDE890, SONDE8264
- Pomiarów cyklu: 0,5 do 99% @ szerokości impulsu 100µs do 100ms
- Pomiar pojemności: max. 100µF
- Bezpieczeństwa: tylko do użytku wewnętrznego (przepięcie kat. II 600V).

Specyfikacja:

- DC: 0.4/4/40/400/600V
- dokładność: $\pm (1,5\% \text{ ww} + 3 \text{ cyfry}) / \pm (0,8\% \text{ ww} + 3 \text{ cyfry})$ dla zakresu 0.4V / $\pm (2,0\% \text{ ww} + 3 \text{ cyfry})$ dla zakresu 600V
- impedancja wejściowa: 7.8Mohm
- maksymalne napięcie wejściowe: 600V
- napięcia: 0.4/4/40/400/600V
- dokładność: $\pm (1,8\% + 5 \text{ cyfr}) / \pm (0,8\% \text{ ww} + 20 \text{ cyfr})$ dla zakresu 0.4V / $\pm (2,5\% + 5 \text{ cyfr})$ dla zakresu 600V
- impedancja wejściowa: 7.8Mohm
- zakres częstotliwości: 50-60Hz
- maksymalne napięcie wejściowe: 600V

- AC: 40/400/1000A (max. napięcia sieci 240V)
- dokładność: $\pm (2,5\% + 10 \text{ cyfr})$ dla zakresu 40A / $\pm (2,5\% + 5 \text{ cyfr})$ dla zakresu 400A / $\pm (3,0\% \text{ ww} + 4 \text{ cyfr})$ dla zakresu 1000A
- zabezpieczenie: -
- odporność: 400/4K/40K/400K/4M/40M
- dokładność: $\pm (1,0\% \text{ ww} + 4 \text{ cyfr})$ dla zakresu 400ohm / $\pm (1,5\% \text{ ww} + 2 \text{ cyfr})$ dla 4K ~ 400K zakres / $\pm (2,5\% \text{ ww} + 3 \text{ cyfr})$ dla zakresu 4M / $\pm (3,5\% \text{ ww} + 5 \text{ cyfr})$ dla zakresu 40M
- zabezpieczenie: max 15s. 250V (wszystkie zakresy)
- pojemność: 40n/400n/4μ/40μ/100μF
- Dokładność: $\pm (5,0\% \text{ ww} + 100 \text{ cyfr})$ dla zakresu 40nF / $\pm (3,0\% + 5 \text{ cyfr})$ dla 400nF zakres / $\pm (3,5\% + 5 \text{ cyfr})$ dla 4μ ~ 40μF zakres / $\pm (5,0\% \text{ z} + 5 \text{ cyfr})$ dla zakresu 100μF
- 5.000Hz/50.00Hz/500.0Hz/5.000KHz/50.00KHz/500.0KHz/5MHz/10.00MHz
- dokładność: $\pm (1,2\% \text{ ww} + 2 \text{ cyfr})$ / $\pm (1,5\% + 5 \text{ cyfr})$ dla zakresu 5Hz / $\pm (1,5\% + 10 \text{ cyfr})$ dla zakresu 10MHz ~ 5MHz
- zabezpieczenie: max 15s. 250V (wszystkie zakresy)
- temperatura: -50 ° C-1, 000 ° C
- dokładność: $\pm (3,0\% \text{ ww} + 5 \text{ ° C})$
- LEL: yes "OL"
- brzęczyk ciągłości: tak
- Test tranzystorów: -
- test diod: tak
- wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii: tak
- maksymalna ilość wyświetlania: 3999
- rozmiar wyświetlacza LCD: 22 x 35 mm
- trybu pracy: auto / manual
- podtrzymywanie pamięci: tak
- podświetlenie: tak
- wymiary: 229 x 80 x 49mm
- waga: 303g $\pm$
- zasilanie: 1 x 9V (w zestawie)
- opakowanie: pudełko
- Akcesoria: Instrukcja obsługi / przewody pomiarowe / termopary / baterii / futerał
- Automatyczne wyłączanie: tak