

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/miernik-universalny-dvm-1000-plus-tester-sieci-lan-p-6748.html>

Miernik Uniwersalny DVM 1000 Plus Tester Sieci LAN

Cena	600,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	DVM 1000
------------------	-----------------

Producent	Velleman
-----------	-----------------

Opis produktu

Miernik Uniwersalny DVM 1000 Plus Tester Sieci LAN



Opis:

Cyfrowy multimetr uniwersalny z wbudowanym testerem sieci komputerowych i telefonicznych

Podstawowe parametry:

- wyświetlacz LCD 3 1/2 z podświetleniem
- funkcja data hold
- tester ciągłości
- pomiar diod
- tester baterii 1.5 / 6 / 9V
- tester linii telefonicznej
- tester linii kablowej LAN (RJ45)
- napięcia DC 0,2V / 2 / 20 / 200 / 1000V
 - dokładność $\pm(0.8\% + 2 \text{ cyfry})$, $\pm(1.2\% + 3 \text{ cyfry})$ dla zakresu 1000V
 - impedancja wejściowa $> 10 \text{ M}\Omega$
 - max napięcie wejściowe 1000V
- napięcia AC 0,2V / 2 / 20 / 200 / 700V
 - dokładność $\pm(1,2\% \text{ odczytu} + 3 \text{ cyfry})$ dla zakresu 0.6V, $\pm(0,8\% + 3 \text{ cyfry})$ dla zakresów 2/20/200V, $\pm(1,2\% + 5 \text{ cyfr})$ dla zakresu 700V
 - impedancja wejściowa $> 10 \text{ M}\Omega$
 - pasmo 40-400Hz
 - max napięcie wejściowe 700V

- prąd DC 200uA / 2m / 20m / 200m / 10A
 - dokładność $\pm(0,8\% + 3 \text{ cyfry})$ dla zakresu 200u / 2mA / 20mA, $\pm(1,5\% + 2 \text{ cyfry})$ dla zakresu 200mA, $\pm(2\% + 5 \text{ cyfr})$ dla zakresu 10A
 - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe 200mA/250V bezpiecznik dla wszystkich zakresów za wyjątkiem 10A
- prąd AC 200uA / 2m / 20m / 200m / 10A
 - dokładność $\pm(2\% + 3 \text{ cyfry})$ dla zakresu 200u / 2mA / 20mA, $\pm(1,8\% + 3 \text{ cyfry})$ dla zakresu 200mA, $\pm(3\% + 5 \text{ cyfr})$ dla zakresu 10A
 - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe 200mA/250V bezpiecznik dla wszystkich zakresów za wyjątkiem 10A
- oporność 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M / 200M
 - dokładność $\pm(0,8\% + 3 \text{ cyfry})$ dla zakresu 200Ω, $\pm(0,8\% + 2 \text{ cyfry})$ dla zakresu 2k...20MΩ, $\pm(5\% + 10 \text{ cyfr})$ dla zakresu 200MΩ
 - zabezpieczenie 250Vdc lub 250Vrms
- sygnalizacja niskiego napięcia baterii
- wyświetlacz LCD - 15mm
- wymiary 85 x 185 x 45mm
- waga (z baterią) $\pm 360\text{g}$
- zasilanie 9V
- w wyposażeniu przewody pomiarowe, bateria, przystawka do testowania okablowania, instrukcja

Zobacz Instrukcję Obsługi >> [PDF](#)<<