

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/miernik-universalny-dvm-1200-z-interfejsem-usb-p-8237.html>

Miernik Uniwersalny DVM 1200 Z Interfejsem USB

Cena	550,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DVM1200
Producent	Velleman

Opis produktu

Miernik Uniwersalny DVM 1200 Z Interfejsem USB



Opis:

Multimetr cyfrowy z automatyczną zmianą zakresów

Podstawowe parametry:

- podświetlany wyświetlacz LCD 3 5/6 (5999)
- pamięć wartości MIN/MAX
- ręczna i automatyczna zmiana zakresów
- data hold
- tester diod
- tester ciągłości
- interfejs (izolowany) RS232C/USB
- napięcia DC 0,6V / 6 / 60 / 600 / 1000V
 - dokładność $\pm(0,5\% + 8 \text{ cyfr})$ dla 0.6V, $\pm(0,8\% + 5 \text{ cyfr})$ dla 6/60/600V, $\pm(1\% + 10 \text{ cyfr})$ dla 1000V
 - impedancja wejściowa $> 10 \text{ M}\Omega$
 - max napięcie wejściowe 1000V
- napięcia AC 0,6V / 6 / 60 / 600 / 700V, $\pm(3\% + 3 \text{ cyfry})$ dla 0.6V, $\pm(1\% + 3 \text{ cyfry})$ dla 6/60/600V, $\pm(1,5\% + 3 \text{ cyfry})$ dla 700V
 - impedancja wejściowa $> 10 \text{ M}\Omega$
 - pasmo 40-400Hz
 - max napięcie wejściowe 700V
- prądy DC 600uA / 6m / 60m / 600m / 6A / 10A, $\pm(1,5\% + 3 \text{ cyfry})$ dla 600u / 6mA, $\pm(1,8\% + 5 \text{ cyfr})$ dla 60/600mA, $\pm(2\% + 5 \text{ cyfr})$ dla 6/10A

- zabezpieczenie: bezpiecznik 10A/600V dla 10A, bezpiecznik 750mA/600V dla pozostałych
- prądy AC 600uA / 6m / 60m / 600m / 6A / 10A, $\pm(1,8\%+5 \text{ cyfr})$ dla 600u / 6mA, $\pm(2\%+8 \text{ cyfr})$ dla 60/600mA, $\pm(3\%+8 \text{ cyfr})$ dla 6/10A
 - zabezpieczenie: bezpiecznik 10A/600V dla 10A, bezpiecznik 750mA/600V dla pozostałych
- rezystancja 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60M,
 - $\pm(0,5\%+3 \text{ cyfry})$ dla 600 Ω ,
 - $\pm(0,5\%+2 \text{ cyfry})$ dla 6k...6M,
 - $\pm(1,5\%+3 \text{ cyfry})$ dla 60M Ω
- zabezpieczenie 250Vdc/250Vac rms
- pojemność 60nF / 600nF / 6uF / 60uF / 300uF,
 - $\pm(3\%+20 \text{ cyfr})$ dla 60 nF,
 - $\pm(3\%+10 \text{ cyfr})$ dla 600nF...60uF,
 - $\pm(5\%+10 \text{ cyfr})$ dla 300 uF
- częstotliwość 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99 kHz / 999.9 kHz, $\pm(0,1\%+3 \text{ cyfry})$
 - zabezpieczenie 250Vdc/250Vac rms
- pomiar temperatury od -55°C do 1000°C
 - dla -55°C - 0°C: $\pm(5\%+4 \text{ cyfry})$
 - dla 0 do 400°C: $\pm(2\%+3 \text{ cyfry})$
 - dla 400 do 1000°C: $\pm 2\%$
- funkcje oprogramowania: pomiar max. / min., zapis wyników pomiarów, wykres pomiarów
- wymiary 85 x 180 x 45mm
- waga (z baterią) $\pm 300\text{g}$
- zasilanie 9V
- w zestawie::
 - instrukcja PL
 - przewody pomiarowe
 - bateria
 - kabel USB
 - termopara typu K
 - oprogramowanie Win NT, 2000, XP
- Link do sterowników do systemów windows 7 i Vista [tutaj](#)