

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/miernik-universalny-dvm-832-p-11955.html>

Miernik Uniwersalny DVM 832

Cena	160,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DVM832
Producent	Velleman

Opis produktu

Miernik Uniwersalny DVM 832



Cechy:

CAT II 500V / CAT III 300V
19 zakresów
automatyczne wskazanie biegunowości
automatyczne zerowanie
pomiar napięcia: 500 VAC i 500 VDC (maks.)
pomiar prądu: DC 0,5 A (maks.)
pomiar rezystancji: 2 MΩ
za pomocą oddzielnych przewodów pomiarowych (w zestawie): TLM71
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Specyfikacja:

napięcie prądu stałego DC: 0-200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 500 V
podstawowa dokładność: $\pm (1,0\% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$, $\pm (1,2\% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$ - zakres 500 V
impedancja wejściowa: 1 MΩ
maksymalne parametry wejściowe: 500 V
zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 V DC lub AC rms
napięcie prądu zmiennego: 0-200 V / 500 V
podstawowa dokładność: $\pm (1,5\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
impedancja wejściowa: 450 kΩ
zakres częstotliwości: 40-500 Hz
maksymalne parametry wejściowe: 500V RMS
prąd stały DC: 200 μA / 2000 μA / 20 mA / 200 mA / 10 A
podstawowa dokładność: $\pm (1,5\% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$, $\pm (2,0\% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$ zakres 200 mA; $\pm (2,0\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$ zakres 10 A
zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik 0,5 A / 600 V w zakresie mA; bezpiecznik 10 A / 600 V w zakresie A
rezystancja: 0-200 Ω / 2000 Ω / 20k Ω / 200 kΩ / 2000 kΩ
podstawowa dokładność: $\pm (1,0\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$; $\pm (1,0\% \text{ w.m.} \pm 5 \text{ cyfr})$ - zakres 200 Ω, $\pm (1,5\% \text{ w.m.} \pm 3 \text{ cyfry})$ - zakres 2 kΩ

zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik 0,5 A / 600 V
pomiar ciągłości z sygnalizacją dźwiękową: jeśli rezystancja jest niższa niż 50 Ω , wbudowany brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy
napięcie testowe: $\pm 1,8$ V
pomiar parametrów diody: test napięcia przewodzenia diody
napięcie testowe: $\pm 1,8$ V
przekroczenie zakresu: tak
brzęczyk ciągłości: tak
testowanie diod: tak
wskaźnik niskiego poziomu baterii: tak
maksymalna wyświetlana wartość: 3 $\frac{1}{2}$
wyświetlacz LCD:
rozmiar: 47 x 15 mm
cyfry: maks. 1999
tryb przełączania zakresów: ręczny
zapamiętywanie danych: brak
podświetlenie: brak
wymiary: 118 x 65 x 30 mm
waga (z baterią): 100 g
zasilanie: 2 x 1,5 V AAA R03P (w zestawie)
automatyczne wyłączenie: brak
warunki użytkowania:
temperatura: 0 °C do 40 °C (32 do 104 °F)
wilgotność: < 80% RH.
warunki przechowywania:
temperatura: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
wilgotność: < 90% RH
bezpiecznik:
F0,5 A/600 V, 5 x 20 mm (niewymienialne)
F10 A/600 V, 5 x 20 mm (niewymienialne)
sonda pomiarowa : KAT II 500 V / KAT III 300 V, 10A, L = 90 cm