

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/miernik-universalny-dvm-835-p-12391.html>

Miernik Uniwersalny DVM 835

Cena	220,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DVM835
Producent	Velleman

Opis produktu

Miernik Uniwersalny DVM 835



Opis:

KAT. II 500 V / KAT. III 300 V
ręczna regulacja zakresu
automatyczne wskazanie biegunowości
automatyczne zerowanie
pomiar napięcia: 500 VAC i 500 VDC (maks.)
pomiar prądu: DC 10 A (maks.)
pomiar rezystancji: 2 MΩ
za pomocą oddzielnych przewodów pomiarowych (w zestawie): TLM73: ZESTAW PRZEWODÓW TESTOWYCH Z PCV - KAT. III 600 V - 12 A - 18 AWG - DŁUGOŚĆ 70 cm
stopień zanieczyszczenia 2
[Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa](#)

Specyfikacja:

napięcie DC: 0-200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 500 V
podstawowa dokładność: $\pm (1,0 \% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$, $\pm (1,2 \% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$ - zakres 500 V
impedancja wejściowa: 1 MΩ
zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 V DC lub AC rms
napięcie AC: 0-200 V / 500 V
podstawowa dokładność: $\pm (1,5 \% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
impedancja wejściowa: 450 kΩ
zakres częstotliwości: 40-500 Hz
maksymalne parametry wejściowe: 500V DC lub AC (wartość skuteczna)
prąd stały DC: 0-200 μA / 2000 μA / 20 mA / 200 mA / 10 A
podstawowa dokładność: $\pm (1,5 \% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$, $\pm (2,0 \% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$ - zakres 200 mA; $\pm (2,0 \% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$ - zakres 10

zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik 0,5 A / 500 V - zakres mA; 10 A / 500 V - zakres 10 A
rezystancja: 0-200 Ω / 2000 Ω / 20 k Ω / 200 k Ω / 2000 k Ω
podstawowa dokładność: $\pm$ (1,0 % w.m. + 5 cyfr); $\pm$ (1,0% w.m. $\pm$ 3 cyfry) - zakres od 2000 Ω do 200 k Ω , $\pm$ (1,5% w.m. $\pm$ 3 cyfry) - zakres 2 M Ω
zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik 0,5 A / 500 V
pomiar ciągłości z sygnalizacją dźwiękową: jeśli rezystancja jest niższa niż 50 Ω , wbudowany brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy
napięcie testowe: $\pm$ 1,8 V
pomiar parametrów diody: test napięcia przewodzenia diody
napięcie testowe: $\pm$ 1,8 V
przekroczenie zakresu: tak
brzęczyk ciągłości: tak
testowanie diod: tak
wskaźnik niskiego poziomu baterii: tak
maksymalna wyświetlana wartość: 3 ½
wyświetlacz LCD:
rozmiar: 47 x 21 mm
cyfry: maks. 1999
tryb przełączania zakresów: ręczny
zapamiętywanie danych: tak
podświetlenie: tak
automatyczne wyłączenie: brak
wymiary: 138 x 74 x 30 mm
waga (z baterią): 120 g
zasilanie: 2 x AAA LR03 (w zestawie)
warunki użytkowania:
temperatura: 0 °C do 40 °C (32 do 104 °F)
wilgotność: < 80 % RH
warunki przechowywania:
temperatura: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
wilgotność: < 90% RH
bezpiecznik:
F0,5 A / 500 V 5 x 20 mm
F10 A / 500 V 5 x 20 mm
sonda pomiarowa : KAT. III 600V / KAT. II 1000 V, 12 A, L = 75 cm
IP rating: X0