

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/nano-wtyk-nonocon-3pin-panelowy-p-9882.html>

Nano-wtyk nonoCON (3pin) Panelowy

Cena	150,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	#NR3M-S
------------------	----------------

Producent	Neutrik
-----------	----------------

Opis produktu

Nano-wtyk nonoCON (3pin) Panelowy



Opis:

Złącze nanoCON, to najmniejsze na świecie blokowane złącze 3pin, oferujące solidną metalową obudowę, metalową blokadę i pozłacane styki oraz bardzo dobrze współpracującą z montowanymi przewodami.

Niezawodne i wszechstronne złącze ma zastosowanie w urządzeniach medycznych, systemach sterowania, czujnikach czy aplikacjach Audio takich jak miniaturowe i przenośne mikrofony czy mini miksery audio.

Cechy:

- nano-wtyk nanoCON (3pin)
- montaż panelowy
- wykonanie ekranowane
- mechanizm blokujący

- styki złożone 0.5 μm Au o niskiej rezystancji wykonane z mosiądzu
- obudowa metalowa wykonana z mosiądzu
- temperatura pracy od -30°C do 80°C

Specyfikacja szczegółowa:

- rezystancja styku: $\leq 12 \text{ m}\Omega$ (wewnętrzna)
- wytrzymałość elektryczna izolacji: 1,1 kV DC
- rezystancja izolacji: $\geq 1 \text{ G}\Omega$
- prąd znamionowy na styku: 2A
- napięcie znamionowe < 50V
- rozmiar przewodu: 0,2 mm² / 0,14 mm² (druć / linka)
- siła wciskania: $\leq 20 \text{ N}$
- siła wyjmowania: $\leq 15 \text{ N}$
- żywotność: 500 cykli podłączeniowych
- materiał obudowy: wykonana z mosiądzu
- styki pokryte warstwą złota : 0.5 μm
- sprawność lutowina styków w zgodzie z normą IEC 68-2-20
- palność: UL 94 V-0
- klasa ochrony IP40