Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:10

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/pasta-silikonowa-termoprzewodzaca-h-0-5g-p-8273.html



Pasta Silikonowa Termoprzewodząca H 0,5g

Cena	**5,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**pasta silikon H 0,5g**
Producent	**AG Termopasty**

Opis produktu

Pasta Silikonowa Termoprzewodząca H 0,5g



Opis:

Pasta ułatwia przepływ ciepła między elementami elektronicznymi a radiatorem. Jest niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury, chroni od wpływów atmosferycznych, zapobiega przebiciom. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną na utlenianie; działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli; dwutlenku siarki i amoniaku. Posiada szeroki zakres temperatury pracy: od –50°C do 200°C.

Właściwości Pasty Silikonowej Termoprzewodzącej „H”

- gęstość w temp. 20°C: 2,58 g/cm^3,
- temperatura zapłonu: 350°C,
- temperatura krzepnięcia: -50°C,
- współczynnik refrakcji: 1,405,
- ciepło właściwe w temperaturze 50°C: 0,243 Cal /g K,
- współczynnik przenikania ciepła w temperaturze 0-150°C: 0,88 W/m K,
- stała dielektryczna przy 100 Hz: 4,7 (±0,1), -
- oporność skrośna: 5 x 10 do potęgi 14 Ohm x cm,
- tangens kąta stratności dielektrycznej przy f=100 Hz: 0,020 (±0,003),
- zakres temp. pracy: -50~200°C

Zastosowanie:

0. Jest niezbędna do poprawnego działania wszelkiego rodzaju czujników temperatury

0. Idealna jako przekaźnik ciepła ze skraplacza rurki ciepła do wymiennika w próżniowym kolektorze słonecznym.