Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 21:05

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/przejscie-adapter-typ-sma-rp-wt-typ-sma-rp-wt-p-12281.html



Przejście - Adapter typ SMA - RP wt - typ SMA - RP wt

Cena	**32,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**62542**
Producent	**Vitalco**

Opis produktu

Przejście - Adapter typ SMA - RP wt - typ SMA - RP wt



Opis:
Złącze RSMA (RP-SMA Revers Polarity SMA) jest odmianą złącza SMA o identycznych rozmiarach z zamienionym stykiem kontaktowym (wtyk SMA posiada kontakt męski zaś wtyk RSMA ma kontakt żeński i analogicznie gniazdo SMA posiada kontakt żeński zaś gniazdo RSMA ma kontakt męski).
Oferowany łącznik RSMA umożliwia łączenie przewodów RF przesyłających sygnały wysokiej częstotliwości w paśmie do 18GHz zakończonych gniazdami typu RSMA. Innym zastosowaniem łącznika jest zamiana złącza RSMA z gniazda na wtyk. Złącza typu RSMA stosowane są najczęściej w elementach sieci bezprzewodowych Wi-Fi.

Do przesyłania sygnałów RF (Radio Frequency - wysokie częstotliwości MHz-GHz) stosowanych jest wiele rodzajów złącz koncentrycznych. W urządzeniach i antenach TV, SAT, FM, DAB, DVB, GSM, GPS, WiFi itp. występują złącza przeznaczone do pracy w zakresach częstotliwości od kilkudziesięciu MHz do kilkudziesięciu GHz. Najczęściej stosowane obecnie złącza prezentuje tabela poniżej - prezentujemy w niej wygląd wtyków i gniazd danego typu, maksymalną częstotliwość pracy oraz przybliżone średnice złącz.
Oferowany łącznik wykonany jest z niklowanego mosiądzu i posiada złocone styki. Impedancja łącznika wynosi 50Ω.

Specyfikacja:
Złącza: 2x wtyk SMA-RP żeński
Impedancja: 50Ω
Pasmo pracy: 18GHz
Materiał: niklowany mosiądz, styki kontaktu złocone
Wymiary (długość/średnica) 29/11mm
Masa: ok. 8g