Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 23:30

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/przejscie-przesylowe-bnc-2-x-wtdc-wt-gn-rj45-2x-gn-p-12896.html



Przejście Przesyłowe BNC 2 x wt//DC wt-gn /RJ45 2x gn

Cena	**100,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**#67528**
Producent	**Talvico**

Opis produktu

Przejście Przesyłowe BNC 2 x wt//DC wt-gn /RJ45 2x gn

Opis:

VIDEO+POWER BALUN jest pasywnym konwerterem (transformatorem) dopasowującym impedancję kabli koncentrycznych 75Ω stosowanych w torach VIDEO do impedancji skrętki komputerowej 100Ω. Dodatkowo dzięki złączom DC można tą samą skrętką przesłać również zasilanie. Dzięki temu możemy przesyłać sygnał VIDEO (CVBS) oraz zasilania wykorzystując doskonałe i tanie medium transmisyjne jakim jest skrętka komputerowa kat5e lub 6.
Stosując dwa konwertery na obu końcach skrętki możemy przesyłać sygnały na dystansie do 100m.
Typowym zastosowaniem przetworników jest budowa toru przesyłu sygnałów wizji oraz zasilania między kamerą a rejestratorem w systemach monitoringu.

Każdy z dwóch przetworników zakończony jest z jednej strony złączami BNC oraz DC2.1/5.5 (czyli typowym zestaw złącz stosowanych w kamerach oraz rejestratorach DVR), z drugiej zaś gniazdami RJ45 umożliwiającymi łatwe i szybkie podłączenie skrętki komputerowej zakończonej wtyczkami typowymi dla sieci komputerowych (patchcordami LAN).

Uwaga! Należy pamiętać, że do przesyłu zasilania na duże odległości należy stosować skrętkę miedzianą o dużym przekroju (AWG23). W przeciwnym wypadku straty napięcia mogą uniemożliwić prawidłową pracę kamer.

Specyfikacja techniczna:

Złącza przetwornika od strony kamery: 75Ω - BNC męski, DC2.1/5.5 męski (na kabelku 5cm), 100Ω - RJ45 żeński
Złącza przetwornika od strony rejestratora: 75Ω - BNC męski, DC2.1/5.5 żeński (na kabelku 5cm), 100Ω - RJ45 żeński
Masa adapterów: ok. 2x 30g