

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-ekranowany-liycy-14x0-25mm-1m-szary-p-6442.html>

## Przewód Ekranowany LIYCY 14x0,25mm (1m) Szary

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena             | <b>20,00 zł</b>                  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>LIYCY 14x0,25mm szary HKL</b> |
| Producent        | <b>HELUKABEL</b>                 |

### Opis produktu

#### Przewód Ekranowany LIYCY 14x0,25mm (1m) Szary



#### ZASTOSOWANIE:

Kabel ekranowany **LIYCY** przeznaczony jest do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

#### BUDOWA:

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,
- izolacja żył wykonana z polwinilu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,
- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,
- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,
- ekran w postaci opłotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia opłotu > 80 %,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

**LiYCY** - w wersji do zastosowania w obwodach iskro-bezpiecznych.