Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:52

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-ekranowany-liycy-2x0-14mm-1m-p-13457.html



Przewód Ekranowany LIYCY 2x0,14mm (1m)

Cena	**8,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**LIYCY 2x0,14mm Szary TKL**
Producent	**Technokabel**

Opis produktu

Przewód Ekranowany LIYCY 2x0,14mm (1m)

Opis:

Kable ekranowane TECHNOTRONIK LiYCY przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

Budowa:

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,
- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,
- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,
- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie

Specyfikacja:

Typ przewodu: sygnałowy do transmisji danych
Seria przewodu: Technotronik
Symbol: LIYCY
Przewód ekranowany
Budowa przewodu: 2x0,14mm^2
Ilość żył: 2 żyły
Przekrój żyły 0,14mm^2
Budowa żyły: Cu (miedziana)
Kolor izolacji: szary
Izolacja wykonana z: PVC
Kształt przekroju przewodu: okrągły
Średnica zewnętrzna przewodu: 3,5mm
Zakres temperatur pracy: -30...+80°C
Napięcie znamionowe: 300V
Rodzaj opakowania producenta: szpula 200m
Producent: Technokabel
Certyfikat: RoHS