

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-ekranowany-liycy-5x0-25mm-1m-szary-p-13465.html>

Przewód Ekranowany LIYCY 5x0,25mm (1m) Szary

Cena	20,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LIYCY 5x0,25mm Szary TKL
Producent	Technokabel

Opis produktu

Przewód Ekranowany LIYCY 5x0,25mm (1m) Szary

Opis:

Kable ekranowane TECHNOTRONIK LIYCY przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

Budowa:

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,
- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,
- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,
- ekran w postaci opłotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie

Specyfikacja:

Typ przewodu: sygnałowy do transmisji danych

Seria przewodu: Technotronik

Symbol: LIYCY

Przewód ekranowany

Budowa przewodu: 5x 0,25mm²

Ilość żył: 5 żył

Przekrój żyły 0,25mm²

Budowa żyły: Cu (miedziana)

Kolor izolacji: szary

Izolacja wykonana z: PVC

Kształt przekroju przewodu: okrągły

Średnica zewnętrzna przewodu: 4,6mm

Zakres temperatur pracy: -30...+80°C

Napięcie znamionowe: 300V

Rodzaj opakowania producenta: szpula 200m

Producent: Technokabel

Certyfikat: RoHS

