Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:19

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-ekranowany-ypmy-1x0-08mm-1m-p-6221.html



Przewód Ekranowany YPMY 1x0,08mm (1m)

Cena	**5,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**YPMY 1x0,008mm**
Producent	**Technokabel**

Opis produktu

Przewód Ekranowany YPMY 1x0,08mm (1m)



ZASTOSOWANIE

Przewody mikrofonowe przeznaczone są do połączeń ruchomych w urządzeniach elektroakustycznych, elekronicznych i pomiarowych.

BUDOWA YPMY

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC),
- kolory izolacji żył wg normy PN-T-90221,
- ekran wspólny w postaci obwoju z drutów miedzianych (ekw),
- ekran indywidualny żył w postaci obwojów z drutów miedzianych (ekż),
- ośrodek skręcony z żył izolowanych lub indywidualnie ekranowanych żył izolowanych,
- powłoka zewnętrzna wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym (inne kolory na życzenie).

DANE TECHNICZNE

Rezystancja żył (w temperaturze 20°C) -maks.:

żyła 0,05 mm^2	: 400 Ω/km
żyła 0,08 mm^2	: 270 Ω/km
żyła 0,12 mm^2	: 170 Ω/km
żyła 0,15 mm^2	: 150 Ω/km
żyła 0,20 mm^2	: 105 Ω/km
żyła 0,50 mm^2	: 39 Ω/km
Próba napięciowa, napięcie przemienne, 50 Hz	: 500 V
Rezystancja izolacji – min.:	
-izolacja PE	: 100 MΩkm
-izolacja PCW	: 10 MΩkm
Pojemność skuteczna żyły ekranowanej oraz nieekranowanej w stosunku do pozostałych żył i ekranów połączonych ze sobą – max.:	
-izolacja PE	: 140 pF/m
-izolacja PCW	: 300 pF/m
Zakres temperatury pracy:	
-instalacja na stałe	: -30 do +80°C
-instalacja ruchoma	: -5 do +70°C
Minimalny promień zginania	:10 x średnica przewodu

YPMYekw

Nr wyrobu	Liczba żył i ich przekrój	Średnica zewnętrzna przewodu, wartość orientacyjna	Indeks miedziowy	Masa przewodu, wartość orientacyjna
	[szt. x mm^2]	[mm]	[kg/km]	[kg/km]
5.3.040	1 x 0,05	1,7	2,1	4,7
5.3.056	1 x 0,08	2,1	3,2	7,2
5.3.066	1 x 0,12	2,1	3,7	7,7
5.3.387	1 x 0,20	2,6	4,9	11,5
5.3.393	1 x 0,50	3,2	10,3	21,5
5.3.041	2 x 0,05	2,4	3,8	8,1
5.3.062	4 x 0,12	3,9	12,3	23,7