


Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-instalacyjny-ydypzo-3x-1-5-mm-750v-1m-p-9581.html>



Przewód Instalacyjny YDYpzo 3x 1,5 mm 750V (1m)

Cena	12,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	YDYP 750V
Producent	Nkt Cables

Opis produktu

Przewód Instalacyjny YDYpzo 3x 1,5 mm 750V (1m)



Dane techniczne

Technical data

Liczba i przekrój żył No. of cores and cross-section	Grubość znamionowa izolacji Nominal insulation thickness	Grubość znamionowa opory Nominal sheath thickness	Średnica zewnętrzna przewodu - wartość obliczeniowa Outer diameter approx.	Orientacyjna masa przewodu o długości 1km Cable mass approx.	Max. rezystancja żył w temp. 20°C Effective resistance of conductor
mm²	mm	mm	mm	kg/km	Ω/km
3x1,5	0,8	1,2	5,2x10,9	102	12,1
3x2,5	0,8	1,2	5,6x12,0	136	7,41

Właściwości

Properties

Napięcie znamionowe Rated voltage	450/750 V	Kolor powłoki zewnętrznej Colour of sheath	biały white
Napięcie próby Test voltage	2,5 kV	Odporność na rozprzestrzenianie płomienia - konfiguracja pojedynczy przewód Self-extinguishing of a single cable	IEC 60332-1-2
Najwyższa dopuszczalna temp. żyły przewodzącej Max. conductor temperature	+70 °C	Opakowania Packaging	krążki, bębny coils, cable drums
Najwyższa dopuszczalna temp. żyły przewodzącej w warunkach zwarcia Max. short-circuit temperature	+160 °C	Min. promień gięcia Min. bending radius	4d (mniejszy wymiar przewodu) 4rd (smaller cable dimension)
Temperatura pracy - zakres Temperature range for handling	od -40 do +70 °C -40 up to +70 °C	Certyfikat Certificate	BBJ SEP „B”
Najniższa dopuszczalna temp. układania kabli Min. temperature for laying and manipulation	-5 °C	Zgodność z dyrektywą RoHS RoHS	tak yes
Najniższa dopuszczalna temp. przechowywania kabli Min. storage temperature	-40 °C	Zgodność z dyrektywą REACH REACH	tak yes
Kolory izolacji (barwna identyfikacja żył) Colour of insulation	HD 308 S2		