Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 13:54

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-instalacyjny-ydypzo-3x-1-5-mm-750v-1m-p-9581.html



Przewód Instalacyjny YDYpzo 3x 1,5 mm 750V (1m)

Cena	**20,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**YDYP 750V**
Producent	**Nkt Cables**

Opis produktu

Przewód Instalacyjny YDYpzo 3x 1,5 mm 750V (1m)



Dane techniczne

Technical data

Liczba i przekrój znamionowy żył *No. of cores and cross-section*	Grubość znamionowa izolacji *Nominal insulation thickness*	Grubość znamionowa opony *Nominal sheath thickness*	Średnica zewnętrzna przewodu - wartość obliczeniowa *Outer diameter approx.*	Orientacyjna masa przewodu o długości 1km *Cable mass approx.*	Max. rezystancja żył w temp. 20°C *Effective resistance of conductor*
mm²	mm	mm	mm	kg/km	Ω/km
3x1,5	0,8	1,2	5,2x10,9	102	12,1
3x2,5	0,8	1,2	5,6x12,0	136	7,41

Właściwości

Properties

Napięcie znamionowe *Rated voltage*	450/750 V
Napięcie próby *Test voltage*	2,5 kV
Najwyższa dopuszczalna temp. żyły przewodzącej *Max. conductor temperature*	+70 °C
Najwyższa dopuszczalna temp. żyły przewodzącej w warunkach zwarcia *Max. short-circuit temperature*	+160 °C
Temperatura pracy - zakres *Temperature range for handling*	od -40 do +70 °C *-40 up to +70 °C*
Najniższa dopuszczalna temp. układania kabli *Min. temperature for laying and manipulation*	-5 °C
Najniższa dopuszczalna temp. przechowywania kabli *Min. storage temperature*	-40 °C
Kolory izolacji (barwna identyfikacja żył) *Colour of insulation*	HD 308 S2
Kolor powłoki zewnętrznej *Colour of sheath*	biały *white*
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia - konfiguracja pojedynczy przewód *Self-extinguishing of a single cable*	IEC 60332-1-2
Opakowania *Packaging*	krążki, bębny *coils, cable drums*
Min. promień gięcia *Min. bending radius*	4d (mniejszy wymiar przewodu) *4xd (smaller cable dimension)*
Certyfikat *Certificate*	BBJ SEP „B"
Zgodność z dyrektywą RoHS *RoHS*	tak *yes*
Zgodność z dyrektywą REACH *REACH*	tak *yes*