Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 19:22

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-wstazkowy-tlwy-10x0-75mm-10m-p-633.html

Przewód Wstążkowy TLWY 10x0,75mm (1.0M)

Cena	**40,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Vega-Tronik**

Opis produktu

Przewód Wstążkowy TLWY 10x0,75mm (1.0M)

UKŁAD KOLORYSTYCZNY



Numer żyły	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolor Izolacji	Czerwony	Niebieski	Czarny	Biały	Zielony	Brązowy	Żółty	Czerwony	Niebieski	Czarny	Biały	Zielony
Kod barwy wg. RAL	3000	5015	9005	9016	6018	8003	1021	3000	5015	9005	9016	6018

Liczba żył x przekrój żyły	Przekrój system calowy	Konfekcja: odcinek zwinięty na krążku	Budowa pojedyńczej żyły	Przeciętna średnica zewnętrzna żyły	Maksymalne napięcie pracy	Maksymalne obciążenie prądowe na żyle	Rezystancja żyły w T=20°C maximum ÷ minimum
8/10/12x0,12mm²	AWG 26	50 mertów	**8x0,14**mm	**Ø 1,3**mm	300 V	1,2 A	155 ÷ 139 m Ω/m
8/10/12x0,22mm²	AWG 24	50 mertów	**7x0,20**mm	**Ø 1,4**mm	300 V	2,2 A	89,3 ÷ 80,4 m Ω/m
8/10/12x0,35mm²	AWG 22	50 mertów	**12x0,20**mm	**Ø 1,5**mm	500 V	3,5 A	52,0 ÷ 47,8 m Ω/m
8/10/12x0,50mm²	AWG 20	50 mertów	**16x0,20**mm	**Ø 1,7**mm	500 V	5,0 A	37,1 ÷ 34,1 m Ω/m
8/10/12x0,75mm²	AWG 18	25 mertów	**24x0,20**mm	**Ø 2,0**mm	500 V	7,5 A	24,7 ÷ 22,7 m Ω/m
8/10/12x1,00mm²	AWG 17	25 mertów	**32x0,20**mm	**Ø 2,2**mm	500 V	10,0 A	18,5 ÷ 17,0 m Ω/m

Przewody Wstążkowe TLWY Firmy Vega-Tronik

- Spełaniają szereg europejskich ,oraz polskich norm w zakresie dopuszczenia do sprzedaży jak i jakości wykonania ,w tym:

PN - 91/T - 90211

Opis:

- Liczba żył w wiązce 10
- Przekrój znamionowy żyły 0,75mm^2
- Przekrój system calowy AWG 18
- Ilość na krążku 25 mb
- Budowa żyły 24x 0,20mm (Cu)
- Temperatura pracy w zakresie (-40°C ÷ 105°C)
- Przeciętna średnica żyły ø 2,0mm
- Maksymalne napięcie pracy 500 V
- Maksymalne obciążenie prądowe 7,5 A

- Sprzedaż na metry –