

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/przewod-wstazkowy-tlwy-8x0-22mm-10m-p-625.html>

Przewód Wstążkowy TLWY 8x0,22mm (1.0M)



Cena	14,40 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Vega-Tronik

Opis produktu

Przewód Wstążkowy TLWY 8x0,22mm (1.0M)



UKŁAD KOLORYSTYCZNY

IZOLACJA												
ZYŁA												
Numer żyły	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolor izolacji	Czerwony	Niebieski	Czarny	Biały	Żółty	Brązowy	Żółty	Czerwony	Niebieski	Czarny	Biały	Żółty
Kod barwy wg. RAL	3000	5015	9005	9016	6018	8003	1021	3000	5015	9005	9016	6018

Liczba żył x przekrój żyły	Przekrój systemowy	Konfekcja: odcinek zwinięty na krawężniku	Budowa pojedynczej żyły	Przeciętna średnica zewnętrzna żyły	Maksymalne napięcie pracy	Maksymalne obciążenie prądowe na żyłę	Rezystancja żyły w T=20°C maximum + minimum
8/10/12x0,12mm ²	AWG 26	50 metrów	8x0,14mm	Ø 1,3mm	300 V	1,2 A	155 ± 139 m Ω/m
8/10/12x0,22mm ²	AWG 24	50 metrów	7x0,20mm	Ø 1,4mm	300 V	2,2 A	89,3 ± 80,4 m Ω/m
8/10/12x0,35mm ²	AWG 22	50 metrów	12x0,20mm	Ø 1,5mm	500 V	3,5 A	52,0 ± 47,8 m Ω/m
8/10/12x0,50mm ²	AWG 20	50 metrów	16x0,20mm	Ø 1,7mm	500 V	5,0 A	37,1 ± 34,1 m Ω/m
8/10/12x0,75mm ²	AWG 18	25 metrów	24x0,20mm	Ø 2,0mm	500 V	7,5 A	24,7 ± 22,7 m Ω/m
8/10/12x1,00mm ²	AWG 17	25 metrów	32x0,20mm	Ø 2,2mm	500 V	10,0 A	18,5 ± 17,0 m Ω/m

Przewody Wstążkowe TLWY Firmy Vega-Tronik

- Spełniają szereg europejskich ,oraz polskich norm w zakresie dopuszczenia do sprzedaży jak i jakości wykonania ,w tym:



PN - 91/T - 90211

Opis:

- Liczba żył w wiązce 8
- Przekrój znamionowy żyły 0,22mm²
- Przekrój system calowy AWG 24
- Ilość na krążku 50 mb
- Budowa żyły 7x 0,20mm (Cu)
- Temperatura pracy w zakresie (-40°C ÷ 105°C)
- Przeciętna średnica żyły ø 1,4mm
- Maksymalne napięcie pracy 300 V
- Maksymalne obciążenie prądowe 2,2 A

- Sprzedaż na metry -