Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 15:18

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/przylacze-monitorowe-1-8-m-vga-wtvga-wt-p-36.html



Przyłącze Monitorowe 1,8 M (VGA wt>VGA wt)

Cena	**70,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**#31362**

Opis produktu

Przyłącze Monitorowe 1,8 M (VGA wt>VGA wt)

Opis:

Przyłącze VGA służy do połączenia źródła sygnału VGA (SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA) posiadającego wyjście analogowego sygnału obrazu w postaci gniazda typu D-SUB HD15P z urządzeniem wyświetlającym posiadającym takie samo wejście. Najczęstszym zastosowaniem kabla VGA-VGA jest podłączenie komputera/laptopa do monitora/odbiornika TV/projektora.

Oferowane przyłącze z obu stron zakończone jest zalewanymi wtykami VGA z pełną obsadą pinów, posiada potrójne ekranowanie dla sygnałów RGB oraz podwójne dla pozostałych, złocone styki kontaktowe oraz ferrytowe filtry anty-zakłóceniowe redukujące emisję zakłóceń.

Kabel obsługuje wymianę danych DDC (v1, v2, I2C, E-DDC, DDC-CI) i zapewnia przesyłanie sygnałów o rozdzielczości WQHD 2560x1440pix/60Hz 32bit kolor lub FullHD 1920x1080pix/60Hz 32 bit kolor (i oczywiście wszystkich niższych).
Oferowany kabel był przez nas testowany (karta graficzna nVidia GeForce GTX970 - monitor IIYAMA 28" B2888UHSU 4K) i pisząc o przenoszonych rozdzielczościach piszemy o faktycznych sprawdzonych parametrach.

Uwaga! Współczesne sprzęty (karta graficzna komputera, monitor LED, projektor itp.) komunikujące się ze sobą za pomocą przyłącza VGA przesyłają nie tylko sygnał RGB i synchronizacji ale także wymieniają między sobą informacje za pomocą DDC (Display Data Channel) czyli kanału do przesyłania informacji miedzy kartą graficzną a monitorem o parametrach sprzętu (maksymalna obsługiwana rozdzielczość, odświeżanie itp). Obsługa DDC wymaga zastosowania kabla o większej ilości połączeń (żył) niż standardowy kabel VGA i dlatego łącząc sprzęty standardowym kablem VGA zobaczymy "czarny ekran". Standardowy kabel VGA - wyglądający identycznie, często oferowany jest w atrakcyjnej cenie, dlatego kupując kabel VGA zawsze starajcie się Państwo dowiedzieć czy nabywany kabel obsługuje DDC - zwykle świadczy o tym pełna obsada szpilek we wtykach ale czasem wtyki mają pełną obsadę szpilek, ale kabel nie posiada wewnątrz żył obsługujących DDC - dlatego koniecznie należy pytać o to sprzedawcę.

Specyfikacja:

Złącza: 2x D-SUB HD15 męski, złocone piny
Kolor: czarny (możliwy szary)
Przewód: potrójnie ekranowany dla sygnałów RGB)/podwójnie ekranowany dla synchronizacji, średnica: ok. 7mm, 2 antyzakłóceniowe filtry ferrytowe
Długość przyłącza: 1.8m
Masa: ok. 250g