

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/termometr-na-podczerwien-z-sonda-typu-k-50c-500c-p-13112.html>

Termometr Na Podczerwień z Sondą Typu K -50°C ÷ +500°C

Cena	500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DEM102
Producent	Velleman

Opis produktu

Termometr Na Podczerwień z Sondą Typu K -50°C ÷ +500°C

Cechy:

szybki i łatwy pomiar
precyzyjny pomiar temperatury metodą IR i TK (sonda termoparowa typu K w zestawie)
wbudowany wskaźnik laserowy zwiększa dokładność
regulowana emisyjność: 0,1~1,0
wybór jednostki °C/°F
zapis wartości maks., min., różnicy, wartości średniej (MAX, MIN, DIF, AVG)
Funkcja rejestracji danych dla 12 punktów
Podwójny wyświetlacz LCD z podświetleniem
rozdzielczość: 0,1°C /°F
Funkcja blokady (ciągłego skanowania)
alarm wysokiej/niskiej wartości
automatyczny wybór zakresu
automatyczna funkcja zapamiętywania danych
automatyczne wyłączanie zasilania
w zestawie miękkie etui
uwaga: niniejsze urządzenie zawiera laser klasy 2 (moc wyjściowa < 1 mW, długość fali 650 nm). Nie kierować wiązki laserowej na oczy, może to doprowadzić do uszkodzenia wzroku.

Specyfikacja:

zakres pomiarowy:
podczerwień: -50°C ~ +500°C (-58°F ~ +932°F)
sonda typu K: -50°C ~ +1370°C (-58°F ~ +2498°F)
temperatura robocza: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
temperatura przechowywania: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
dokładność IR:
-50 ~ 0 °C / -58~32 °F: ± 4 °C / 7,2 °F
0~500 °C / 32 ~ 932 °F: ± 1,5 % ± 2 °C / 3,6 °F
dokładność dla sondy typu K: ± 1,5% ± 1 °C / 1,8 °F
rozdzielczość: 0,1 °C / 0,1 °F
czas reakcji (90 %): < 250 ms
zakres emisyjności: 0,1 ~ 1,0 (regulowany)
długość fali światła laserowego: 630 nm - 670 nm
automatyczne wyłączanie: ± 10 sek.
stosunek odległości do średnicy plamki pomiarowej (distance-to-spot ratio): D/S = 13:1
zasilanie: 1 bateria 9 V 6F22 (w zestawie)
wymiary: 95 x 83 x 192 mm
waga (z baterią): ± 275 g