Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 14:01

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/topnik-lutowniczy-lp-1-srednio-aktywny-100ml-p-7406.html



Topnik Lutowniczy LP-1 (średnio aktywny) 100ml

Cena	**55,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**#LP-1**
Producent	**AG Termopasty**

Opis produktu

Topnik Lutowniczy LP-1 (średnio aktywny) 100ml



Przeznaczenie:

Ciekły, bezchlorkowy, średnio aktywny topnik typu 2.1.3 A wg ISO 9454-1 będący alkoholowym roztworem związków organicznych, o niskiej zawartości części stałych ~4%. Bezpieczny ekologicznie. Przeznaczony do zmechanizowanego lutowania płytek drukowanych na podwójnej fali spoiwa w montażu powierzchniowym.
Opakowanie 100ml

Właściwości fizykochemiczne:

- wygląd: przeźroczysty o barwie lekko słomkowej
- zapach: ostry alkoholowy
- rozpuszczalność w wodzie: częściowa z powstaniem osadu
- inne rozpuszczalniki: toluen, etanol, metanol, heksan, 2- propanol
- aktywność metodą statyczną w tem. 250°C
- pow. rozpływu stopu Sn60Pb40 ≥ 206 mm2
- zawartość halogenków: 0 %
- PH (1% roztwór wodny): 3,34
- zawartość subst. nielotnych: 3,81 %
- gęstość w temp. 20°C: 0,80 g/cm3

Instrukcja użytkowania (Stosowanie) :

Topnik możemy nanosić na elementy lutowane metodą pianową, falą topnika, natryskiem, zanurzeniem lub za pomocą pędzla. Pozostałości po tym procesie nie wykazują oddziaływania korozyjnego i nie wymagają usuwania