

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/transformator-sieciowy-tst-12v-25a-p-7657.html>

## Transformator Sieciowy TST 12V/ 25A

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>550,00 zł</b> |
|------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | <b>TST 300/001</b> |
|------------------|--------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Producent | <b>Indel</b> |
|-----------|--------------|

### Opis produktu

## Transformator Sieciowy TST 12V/ 25A

**TST 300/001**

#### Opis:

#### TST - transformatory sieciowe toroidalne

Seria transformatorów sieciowych wykonanych na rdzeniach toroidalnych. Przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych. Ze wszystkich rodzajów transformatorów charakteryzują się najmniejszymi stratami mocy, najmniejszym rozproszeniem magnetycznym, małą masą i wymiarami a także niewielką zmianą napięcia między stanem jałowym, a obciążenia. Produkowane przez firmę INDEL w zakresie mocy: 5 - 5000VA

#### Cechy charakterystyczne:

- **Wybitnie trwałe** (mogące bez problemów pracować w sposób ciągły pod obciążeniem)
- **Niezawodne** (utrzymujące parametry przez długie lata)
- **Dodatkowo wygrzewane** (Utrzymujące rzeczywiste Parametry)
- **Transformatory najwyższej klasy** z których korzystają najwięksi światowi producenci sprzętu RTV/AGD

- **Warte swojej ceny** w każdym stopniu !!!
- **Wyprodukowane w Polsce**, przez lidera w swojej branży na rynku polskim.

#### Parametry:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Typ rdzenia:                     | <b>Toroidalny</b> |
| Napięcie pierwotne znamionowe:   | <b>230V</b>       |
| Wyprowadzenie kablowe:           | <b>Tak</b>        |
| Napięcia wtórne pod obciążeniem: | <b>12V</b>        |
| Prąd uzwojenia wtórnego          | <b>25A</b>        |
| Test izolacji:                   | <b>4KW/ 60s</b>   |
| Moc::                            | <b>300W</b>       |
| Klasa cieplna.:                  | <b>Ta 40B</b>     |
| Klasa izolacji                   | <b>II</b>         |
| Stopień ochrony                  | <b>IP00</b>       |