

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/transformator-sieciowy-tst-2x-24v-2-1a-p-7644.html>

## Transformator Sieciowy TST 2x 24V/ 2,1A

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>260,00 zł</b> |
|------|------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | <b>TST 100/014</b> |
|------------------|--------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Producent | <b>Indel</b> |
|-----------|--------------|

### Opis produktu

## Transformator Sieciowy TST 2x 24V/ 2,1A

**TST 100/014****Opis:****TST - transformatory sieciowe toroidalne**

Seria transformatorów sieciowych wykonanych na rdzeniach toroidalnych. Przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych.

Ze wszystkich rodzajów transformatorów charakteryzują się najmniejszymi stratami mocy, najmniejszym rozproszaniem magnetycznym, małą masą i wymiarami a także niewielką zmianą napięcia między stanem jałowym, a obciążenia.

Produkowane przez firmę INDEL w zakresie mocy: 5 - 5000VA

**Cechy charakterystyczne:**

- **Wybitnie trwałe** (mogące bez problemów pracować w sposób ciągły pod obciążeniem)
- **Niezawodne** (utrzymujące parametry przez długie lata)
- **Dodatkowo wygrzewane** (Utrzymujące rzeczywiste Parametry)

- **Transformatory najwyższej klasy** z których korzystają najwięksi światowi producenci sprzętu RTV/AGD
- **Warte swojej ceny** w każdym stopniu !!!
- **Wyprodukowane w Polsce**, przez lidera w swojej branży na rynku polskim.

#### Parametry:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Typ rdzenia:                     | <b>Toroidalny</b> |
| Napięcie pierwotne znamionowe:   | <b>230V</b>       |
| Wyprowadzenie kablowe:           | <b>Tak</b>        |
| Napięcia wtórne pod obciążeniem: | <b>2x 24V</b>     |
| Prąd uzwojenia wtórnego          | <b>2x 2,1A</b>    |
| Test izolacji:                   | <b>4KW/ 60s</b>   |
| Moc::                            | <b>100W</b>       |
| Klasa cieplna.:                  | <b>Ta 40B</b>     |
| Klasa izolacji                   | <b>II</b>         |
| Stopień ochrony                  | <b>IP00</b>       |