Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:27

Link do produktu: https://sklep.vega-tronik.eu/transformator-sieciowy-tszz-15v-0-17a-p-7715.html



# Transformator Sieciowy TSZZ 15V/ 0,17A

| | |
|---|---|
| Cena | **45,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **TSZZ 2,5/009MP** |
| Producent | **Indel** |

## Opis produktu

# Transformator Sieciowy TSZZ 15V/ 0,17A




**Opis:**

**TSZZ - transformatory sieciowe zalewane do druku w obudowie o zmniejszonych wymiarach**

Seria transformatorów sieciowych wykonanych na rdzeniach kształtkowych EI w obudowach zalewanych żywicą, ze standardowym wyprowadzeniem końcówek do montażu na płytkach drukowanych.
Powszechnie stosowane w elektronice profesjonalnej i amatorskiej. Służą do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych. Dodatkowym ich atutem jest estetyczna obudowa stanowiąca atrakcyjną formę zewnętrzną, która pozwala na większą ochronę mechaniczną. Hermetyczne zalanie żywicą powoduje, iż są odporne na wilgoć i agresywne czynniki zewnętrzne i dlatego z powodzeniem mogą być stosowane na zewnątrz urządzeń i budynków.  Produkowane w zakresie mocy: 0,6 - 100VA

**Cechy charakterystyczne:**

**- Wybitnie trwałe** (mogące bez problemów pracować w sposób ciągły pod obciążeniem)
**- Niezawodne** (utrzymujące parametry przez długie lata)

**- Dodatkowo wygrzewane** (Utrzymujące rzeczywiste Parametry)
**- Transformatory najwyższej klasy** z których korzystają najwięksi światowi producenci sprzętu RTV/AGD
**- Warte swojej ceny** w każdym stopniu !!!
**- Wyprodukowane w Polsce**, przez lidera w swojej branży na rynku polskim.
**- Opakowanie**: folia zgrzewana

| Parametry: | |
|---|---|
| Typ rdzenia: | **EI 38/7,6** |
| Napięcie pierwotne znamionowe: | **230V** |
| Nr. końcówek uzwojenia pierwotnego: | **1-5** |
| Napięcia i prądy wtórne pod obciążeniem: | **15V - 0,17A** |
| | |
| Moc: | **2,5W** |
| Test izolacji: | **4KW/ 60s** |
| Nr. końcówek uzwojenia wtórnego: | **7-9** |
| Nr. końcówek technolog.: | **2,4,6,8,10** |
| Typ końcówek: | **G1** |
| Klasa cieplna: | **Ta 40B** |
| Stopień ochrony: | **IP00** |