

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/transformator-sieciowy-tszz-24v-0-8a-p-7713.html>

## Transformator Sieciowy TSZZ 24V/ 0,8A

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>100,00 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>TSZZ 20/013M</b> |
| Producent        | <b>Indel</b>        |

### Opis produktu

## Transformator Sieciowy TSZZ 24V/ 0,8A



### Opis:

#### TSZZ - transformatory sieciowe zalewane do druku w obudowie o zmniejszonych wymiarach

Seria transformatorów sieciowych wykonanych na rdzeniach kształtkowych EI w obudowach zalewanych żywicą, ze standardowym wyprowadzeniem końcówek do montażu na płytkach drukowanych. Powszechnie stosowane w elektronice profesjonalnej i amatorskiej. Służą do wbudowania w układach zasilających urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych. Dodatkowym ich atutem jest estetyczna obudowa stanowiąca atrakcyjną formę zewnętrzną, która pozwala na większą ochronę mechaniczną. Hermetyczne zalanie żywicą powoduje, iż są odporne na wilgoć i agresywne czynniki zewnętrzne i dlatego z powodzeniem mogą być stosowane na zewnątrz urządzeń i budynków. Produkowane w zakresie mocy: 0,6 - 100VA

#### Cechy charakterystyczne:

- **Wybitnie trwałe** (mogące bez problemów pracować w sposób ciągły pod obciążeniem)

- **Niezawodne** (utrzymujące parametry przez długie lata)
- **Dodatkowo wygrzewane** (Utrzymujące rzeczywiste Parametry)
- **Transformatory najwyższej klasy** z których korzystają najwięksi światowi producenci sprzętu RTV/AGD
- **Warte swojej ceny** w każdym stopniu !!!
- **Wyprodukowane w Polsce**, przez lidera w swojej branży na rynku polskim.
- **Opakowanie**: folia zgrzewana

#### Parametry:

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Typ rdzenia:                             | <b>EI 54/18,8</b>            |
| Napięcie pierwotne znamionowe:           | <b>230V</b>                  |
| Nr. końcówek uzwojenia pierwotnego:      | <b>1-7</b>                   |
| Napięcia i prądy wtórne pod obciążeniem: | <b>24V - 0,8A</b>            |
| Moc:                                     | <b>20W</b>                   |
| Test izolacji:                           | <b>4KW/ 60s</b>              |
| Nr. końcówek uzwojenia wtórnego:         | <b>9-13</b>                  |
| Nr. końcówek technolog.:                 | <b>2,3,5,6,8,10,11,12,14</b> |
| Typ końcówek:                            | <b>G1</b>                    |
| Klasa cieplna:                           | <b>Ta 40B</b>                |
| Stopień ochrony:                         | <b>IP00</b>                  |