



Wtyk XLR (3pin)

Cena	20,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#3MAH
Producent	Neutrik

Opis produktu

Wtyk XLR (3pin)

Opis:

- Wtyk XLR (3pin)
- mocowany do obudowy
- wykonanie ekranowane
- obudowa z tworzywa sztucznego
- powierzchnie kontaktowe złożone i polerowane
- montaż panelowy / PCB 90°
- obudowa spełnia normę palności UL94V-0

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 4 pF
- Rezystancja ≤ 6 M
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)
- Prąd na styk 6 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Montaż tylni A-Screw
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa czarna plastikowa
- Powłoka styków 0,2 mikrometry Au
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Wstawki Poliamid (PA 6.6 30% GR)

- Element blokujący Cynk odlewany (ZnAl4Cu1) / Ck 67

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 V-0
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C