



Wtyk XLR (3pin)

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#3MX-B
Producent	Neutrik

Opis produktu

Wtyk XLR (3pin)



Opis:

- Wtyk XLR (3pin)
- lutowany na przewód
- wykonanie ekranowane
- łatwy montaż
- obudowa odlewana ciśnieniowo z cynku, trwała i wytrzymała
- Chuck System odciążający do bezpiecznego mocowania kabli
- styki złożone i niklowane

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 4 pF
- Rezystancja ≤ 3 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)

- Prąd na styk 16 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 2,5 mm²
- Max. rozmiar drutu. 14 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa
- Powłoka styków 0,2 mikrometry Au ponad 2 mikrometry Ni
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Poliamid Insert (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Cynk odlewany (ZnAl4Cu1) / Ck 67
- Korpus (muszla) (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia nikiel
- Ociążenie Poliacetal

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C