



Wtyk XLR (3pin)

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#3MPRHD
Producent	Neutrik

Opis produktu

Wtyk XLR (3pin)

Opis:

- wtyk XLR (3pin)
- montaż na kabel w połączeniu z [NC#3FXHD](#)
- wykonanie ekranowane
- styki pozłacane
- idealne do montażu na zewnątrz
- uszczelka wodoszczelna do montażu wewnętrznego
- nakrętka mocująca w zestawie

właściwości elektryczne:

Pojemność między kontaktami ≤ 4 pF
Rezystancja ≤ 3 mW
Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
Rezystancja izolacji > 2 G Ω (początkowa)
Rezystancja izolacji > 1 G Ω (badanie w stanie zawilgocenia i wygrzania)
Prąd na styk 16 A
Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

Żywotność > 1000 cykli krycia
montaż na kabel w połączeniu z **NC#3FXHD**
Blokada zatrzaskowa

Materiał:

Powłoka styków 2 mikrometrów Ag ponad 2 Ni mikrometrów
Kontakt Brass (Uszczelka Tesnit ®)

Wymogi środowiskowe:

Certyfikaty UL
Pałności UL 94 HB
Zgodność z normami IEC 61076-2-103
Stopień ochrony IP 40
Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C

