




Wtyk XLR (3pin)

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#3MDL1
Producent	Neutrik

Opis produktu

Wtyk XLR (3pin)



Opis:

- Wtyk XLR (3pin)
- montowany na obudowę
- obudowa niklowana
- styki lutowane srebrzone
- wykonanie ekranowane metalowe

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 4 pF
- Rezystancja ≤ 5 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)
- Prąd na styk 16 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa
- Powłoka styków 2 mikrometry Ag ponad 2 mikrometry Ni
- Kontakt Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Poliamid Insert (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący stal Ck 67
- Korpus (muszla) cynk odlewany (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia nikiel
- Ociążenie Poliacetal

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur -30 ° C do +80 ° C