



Wtyk XLR (4pin)

Cena	60,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NC#4MDL1
Producent	Neutrik

Opis produktu

Wtyk XLR (4pin)

Opis:

- Wtyk XLR (4pin)
- montowany do obudowy
- wykonanie ekranowane
- obudowa metalowa niklowana
- styki srebrzone

Właściwości elektryczne:

- Pojemność między kontaktami ≤ 7 pF
- Rezystancja ≤ 5 mW
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVDC
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)
- Prąd na styk 10 A
- Napięcie znamionowe 50 V

Właściwości mechaniczne:

- Kabel O.D. 3,5 - 8,0 mm
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Max. rozmiar drutu. 1,5 mm²
- Max. rozmiar drutu. 16 AWG
- Kontakty do lutowania
- Blokada zatrzaskowa

Materiał:

- Obudowa metalowa odlewana
- Powłoka styków 2 mikrometrów Ag ponad 2 mikrometrów Ni
- Kontakty Mosiądz (CuZn39Pb3)
- Poliamid wstawki (PA 6.6 30% GR)
- Element blokujący Stal Ck67
- Korpus odlew z cynku (ZnAl4Cu1)
- Powłoka poszycia niklowana

Wymogi środowiskowe:

- Certyfikaty UL
- Palności UL 94 HB
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony IP 40
- Lutowanie Zgodnie z IEC 68-2-20

